



Produktvorteile & Ausstattung

- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 30 Minuten 50°C, 90 Minuten 60°C, Eco 50°C, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel
- Inverter Motor
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Aqua-Stopp - Wasserstopp

Technische Daten

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| PNC | 911 529 242 | Anschlusswert (Watt) | 1950 |
| EAN-Nummer | 7332543810574 | Volt | 220-240 |
| Energieeffizienzklasse | F | Kabellänge (m) | 1.5 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen | 104 | Gerätehöhe (mm) | 818 |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm | 13 | Gerätebreite (mm) | 596 |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus | 9.9 | Gerätetiefe (mm) | 575 mm |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm | 3:47 | Einbautiefe (mm) | 550 |
| Luftschallemissionsklasse | D | Einbauhöhe (mm) | 820 |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 52 | Einbaubreite (mm) | 600 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Bruttogewicht (kg) | 34.82 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Nettogewicht (kg) | 33.3 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 | Verpackung, Höhe (mm) | 864 |
| Hocheinbaufähig | Ja | Verpackung, Breite (mm) | 635 |
| Installation | Einbau - Integrierbar | Verpackung, Tiefe (mm) | 680 |
| AQUA CONTROL | Ja | | |
| Wasserschutz | Schwimmerschalter | | |
| Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C | | |
| Blendenfarbe | Edelstahl | | |
| Absicherung (A) | 10 | | |

PSGBDW200DE00004

