




Induktions-Kochfeld / 80 cm / Rahmenlos

Produktvorteile & Ausstattung

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Frameless Square;Special Design
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Kurzzeitwecker
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design- für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem Progress-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	autark
PNC	949 594 502
EAN-Nummer	7332543709632
Einbauhöhe (mm)	44
Gerätebreite (mm)	780
Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	520
Ausschnittmaß Breite (mm)	750
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Glasfarbe	Schwarz
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Kabellänge (m)	1.5
Anschlusswert (Watt)	7350
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Volt	220-240/400V2N

